学校のタブレットを

使ってインターネット

をつなげる方法



🕂 🗄 🧲 📄 💼



 $\Box$ 



11:40

2022/02/05

∧ □ \*// d× d\* A









## プロキシ サーバーは応答していません

- [ツール] > [インターネット オプション] > [接続] でプロキシ設定 araufl10.arakawast.local:15080 を確かめ てください。
   LAN を使っている場合は、[LAN の設定] をクリックしてください。
- ファイアウォールの設定によって Web アクセスがブロックされていないか確かめてください。
- システム管理者に問い合わせてください。

のマークを押して開くと、「プロキシ - バーが応答しません」と出ます。

## ここから2つの方法でプロキシサーバーを外 す方法をお伝えします。

Ξi

## ①簡単にプロキシサーバー

を外す方法















X≣

Excel 2016



11:42

2022/02/05

 $\Box$ 







## ②確実にプロキシサーバー

を外す方法









インターネット オプション ? ローカル エリア ネットワーク (LAN)の設定 ×	× • O 検索	- ☐ × ♪☆ ‡ ©
日 - カル エリア ネットワーク (LAN) の設定 自動構成 自動構成にすると、手動による設定事 よる設定を確実に使用するためには、自 一設定を自動的に検出する(A) 自動構成スクリプトを使用する(S) アドレス(R): プロキシ サーパー 「クロキシ アドレス(R): プロキシ サーパー 「クロキシ サーパー でしまシ サーパー でしまシ サーパー でしまシ サーパー でしまし、 「クロキシ アドレス(R): プロキシ サーパー でしまし、 でしまし、 アドレス(E): arauf110.arakawa ポート(T): 15080 詳細設定(C) マドレス(E): arauf110.arakawa ポート(T): 15080 詳細設定(C) マドレス(E): arauf110.arakawa ポート(T): 15080 詳細設定(C) 〇K キャンセル し、     ひ、 し、     ひ、     し、     し、	サーバーの図を外して口にします。 ロキシ設定 arauf10.arakawast.local:15080 を確かめ クしてください。 ックされていないか確かめてください。	
OK キャンセル 適用(A)		





インターネット オプション ?	×	□ × ♀ ☆ ☆ ☺
<ul> <li>ローカル エリア ネットワーク (LAN) の設定</li> <li>自動構成</li> <li>自動構成にすると、手動による設定事項を上書きする場合があります。手動による設定を確実に使用するためには、自動構成を無効にしてください。</li> <li>設定を自動的に検出する(A)</li> <li>自動構成スクリプトを使用する(S)</li> </ul>	、ていません	
アドレス(R): プロキシ サーバー LAN にプロキシ サーバーを使用する (これらの設定はダイヤルアップまたは	OKを押すと、設定が完了します。	
<ul> <li>✓ VPN 接続には適用されません)(X)</li> <li>アドレス(E): araufl10.arakawa ポート(T): 15080 詳細設定(C)</li> <li>✓ ローカル アドレスにはプロキシ サーバーを使用しない(B)</li> <li>OK キャンセル</li> </ul>		
LAN の設定はダイヤルアップ接続には適用されません。 ダイヤルアップには上の設定を選択してください。 OK キャンセル 適用(		







インターネットへの接続が

できなかったときに

確認すること



















今日は.docx











撮って







EduMall 生徒



ンターネットじてん)

科事典

66月.pptx



ポプラディアネット(イ e ライブラリアドバンス





